


ND 100

Nízkotlaková a násuvná hadica

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------------|--|
| Oblasť použitia | Nízkotlakové okruhy (bez zaťaženia tlakovými rázmi alebo bez kritických aplikácií) Hadice spätného vedenia pneumatické ovládanie |
| Vnútorňa vrstva | odoláva oleju, syntetická guma |
| Vnútorňa vložka | jedna výpletová vložka z textilu |
| Vonkajšia vrstva | odoláva oleju a poveternosti, syntetická guma |
| Farba | sivá |
| Teplota min. | -40 °C |
| Teplota max. | 100 °C |
| Médiá | Minerálny olej Nemrznúce roztoky Vzduch (do + 70 °C) Voda (0 °C až + 85 °C) Emulzie voda-olej |



Výrobok

| Označenie | DN* | Rozmer | Clo | Vnútorňý Ø min. (mm) | Vnútorňý Ø max. (mm) | Vonkajší Ø min. (mm) | Vonkajší Ø max. (mm) | Prevádzkový tlak (bar) | Skúšobný tlak (bar) | Trhací tlak (bar) | Polomer ohybu min. (mm) |
|-----------|-----|--------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| ND 106 | 6 | 4 | 1/4" | 5,9 | 6,9 | 11,9 | 13,5 | 17,0 | 42 | 68 | 65 |
| ND 110 | 10 | 6 | 3/8" | 9,0 | 10,0 | 15,1 | 16,7 | 17,0 | 42 | 68 | 80 |
| ND 113 | 12 | 8 | 1/2" | 12,1 | 13,3 | 19,0 | 20,6 | 17,0 | 42 | 68 | 100 |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka