


# ND 300 T

Nízkotlaková a násuvná hadica

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Vysokoteplotná aplikácia
<b>Vnútoraná vrstva</b>	syntetická guma PKR
<b>Vnútoraná vložka</b>	jedna výpletová vložka z textilnej priadze s vysokou pevnosťou
<b>Vonkajšia vrstva</b>	syntetická guma PKR
<b>Farba</b>	modrá
<b>Teplota min.</b>	-48 °C
<b>Teplota max.</b>	150 °C
<b>Médiá</b>	Kvapaliny na minerálnej báze alebo na báze glykolu Prostriedok pre ochranu proti mrazu Chladivo Mazací olej  Voda (0 °C až + 85 °C) Emulzie voda-olej



## Výrobok

Označenie	DN*	Rozmer	Clo	Vnútoraný Ø (mm)	Vonkajší Ø (mm)	Prevádzkový tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Polomer ohybu min. (mm)
<b>ND 306 T</b>	6	4	1/4"	6,3	12,7	17,0	68	65
<b>ND 310 T</b>	10	6	3/8"	9,5	15,7	17,0	68	75
<b>ND 313 T</b>	12	8	1/2"	12,7	19,8	17,0	68	130
<b>ND 316 T</b>	16	10	5/8"	15,9	23,1	17,0	68	150

DN = menovitý priemer, menovitá šírka