


# NY 2100

Termoplastová hadica pre najvyššie tlaky

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Vysokotlakové aplikácie Vysokotlakové nástroje Zariadenia pre núdzovú záchranu Vyslobodzovacie nožnice
<b>Blok popisu</b>	Hadica s extrémnou odolnosťou proti zalomeniu dobrá pružnosť pri nízkych teplotách
<b>Vnútorňa vrstva</b>	Polyamid
<b>Vnútorňa vložka</b>	jedna výpletová vložka z aramidú a jedna výpletová vložka z vysoko pevného ocelového drôtu
<b>Vonkajšia vrstva</b>	Polyuretán
<b>Teplota min.</b>	-40 °C
<b>Teplota max.</b>	100 °C
<b>Médiá</b>	Minerálny olej Syntetické oleje



## Výrobok

Označenie	DN*	Rozmer	Clo	Vnútorňý Ø (mm)	Vonkajší Ø (mm)	Prevádzkový tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Polomer ohybu min. (mm)	Farba
<b>NY 2106</b>	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	čierna
<b>NY 2106 B</b>	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	modrá
<b>NY 2106 GE</b>	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	žltá
<b>NY 2106 R</b>	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	červená

DN = menovitý priemer, menovitá šírka