# NY 2100

Termoplastová hadica pre najvyššie tlaky

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Oblasť použitia** | Vysokotlakové aplikácie<br>Vysokotlakové nástroje<br>Zariadenia pre núdzovú záchranu<br>Vyslobodzovacie nožnice |
| **Blok popisu** | Hadica s extrémnou odolnosťou proti zalomeniu<br>dobrá pružnosť pri nízkych teplotách |
| **Vnútorná vrstva** | Polyamid |
| **Vnútorná vložka** | jedna výpletová vložka z aramidu a jedna výpletová vložka z vysoko pevného ocelového drôtu |
| **Vonkajšia vrstva** | Polyuretán |
| **Teplota min.** | -40 °C |
| **Teplota max.** | 100 °C |
| **Médiá** | Minerálny olej<br>Syntetické oleje |




## Výrobok

| Označenie | DN* | Rozmer | Clo | Vnútorný Ø (mm) | Vonkajší Ø (mm) | Prevádzkový tlak (bar) | Trhací tlak (bar) | Polomer ohybu min. (mm) | Farba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NY 2106** | 6 | 4 | 1/4" | 6,3 | 13,3 | 700,0 | 2800 | 70 | čierna |
| **NY 2106 B** | 6 | 4 | 1/4" | 6,3 | 13,3 | 700,0 | 2800 | 70 | modrá |
| **NY 2106 GE** | 6 | 4 | 1/4" | 6,3 | 13,3 | 700,0 | 2800 | 70 | žltá |
| **NY 2106 R** | 6 | 4 | 1/4" | 6,3 | 13,3 | 700,0 | 2800 | 70 | červená |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*