

NYZ 2100

Termoplastová hadica pre najvyššie tlaky, dvojité

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblasť použitia Vysokotlakové aplikácie
Vysokotlakové nástroje
Zariadenia pre núdzovú záchranu
Vyslobodzovacie nožnice

Blok popisu Dvojité hadica
Hadica s extrémnou odolnosťou proti zalomeniu
dobrá pružnosť pri nízkych teplotách

Vnútorňá vrstva Polyester elastomér


Vnútorňá vložka jedna výpletová vložka z aramidú a jedna výpletová
vložka z vysoko pevného oceľového drôtu

Vonkajšia vrstva Polyuretán

Teplota min. -40 °C

Teplota max. 100 °C

Médiá Minerálny olej
Syntetické oleje
Voda (0 °C až + 60 °C)
Emulzie voda-olej (do + 60 °C)



Výrobok

Označenie	DN*	Rozmer	Clo	Vnútorňý Ø (mm)	Vonkajší Ø (mm)	Prevádzkový tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Polomer ohybu min. (mm)	Farba
NYZ 2106 B	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	modrá
NYZ 2106 BGE	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	modrá + žltá
NYZ 2106 BR	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	modrá + červená
NYZ 2106 GE	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	žltá
NYZ 2106 R	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	červená

DN = menovitý priemer, menovitá šírka