

# NYZ 800 (R8)

Termoplastová vysokotlaková hadica, dvojité

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Vysokotlakové okruhy všeobecné použitie
<b>Blok popisu</b>	vysoká odolnosť voči ozónu a oteru bez bobtnania alebo krehnutia pri použití rozpušťadiel alebo alkalických médií Dvojité hadica veľmi dobrá pevnosť v striedavom ohybe nízka objemová rozťažnosť .
<b>Norma</b>	SAE 100 R 8, BS 4983, ISO 3949
<b>Vnútoraná vrstva</b>	Polyester elastomér
<b>Vnútoraná vložka</b>	jedna výpletová vložka z aramidú
<b>Vonkajšia vrstva</b>	Polyuretán
<b>Farba</b>	čierny
<b>Teplota min.</b>	-40 °C
<b>Teplota max.</b>	100 °C
<b>Zmena dĺžky</b>	+ 3 % až - 3 %
<b>Médiá</b>	Minerálny olej Aplikácie s plynými alebo chemickými médiami Syntetické oleje Voda (0 °C až + 60 °C) Emulzie voda-olej (do + 60 °C)



## Poznámka

Predĺženie hadice sa zisťuje skúškou podľa EN ISO 1402 pri max. prevádzkovom tlaku.

## Výrobok

Označenie	DN*	Rozmer	Člo	Vnútorný Ø (mm)	Vonkajší Ø (mm)	Prevádzkový tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Polomer ohybu min. (mm)
NYZ 804	5	3	3/16"	5,0	8,9	350,0	1400	30
NYZ 806	6	4	1/4"	6,5	11,5	350,0	1400	50
NYZ 808	8	5	5/16"	8,1	13,4	300,0	1200	55
NYZ 810	10	6	3/8"	9,7	15,5	280,0	1120	60
NYZ 813	12	8	1/2"	13,0	19,9	245,0	960	80

DN = menovitý priemer, menovitá šírka