# PROPAN

Hadica pre plynný propán

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Oblasť použitia** | Propánové horáky |
| **Norma** | EN ISO 3821 (formerly EN 559) |
| **Vnútorná vrstva** | NBR |
| **Vnútorná vložka** | jedna výpletová vložka z textilu |
| **Vonkajšia vrstva** | syntetická guma |
| **Farba** | oranžová |
| **Teplota min.** | -20 °C |
| **Teplota max.** | 70 °C |
| **Médiá** | Bután<br>Propán |




## Výrobok

| Označenie | Vnútorný Ø (mm) | Vonkajší Ø (mm) | Hrúbky steny (mm) | Prevádzkový tlak (bar) | Trhací tlak (bar) | Polomer ohybu min. (mm) | Dĺžka kladky (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROPAN 6-3.5** | 6 | 13 | 3,5 | 20,0 | 60 | 65 | 100 |
| **PROPAN 6-5** | 6 | 14 | 4,0 | 20,0 | 60 | 75 | 100 |
| **PROPAN 9-3.5** | 9 | 16 | 3,5 | 20,0 | 60 | 85 | 100 |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*