

PROPAN

Hadica pre plyný propán

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Oblasť použitia | Propánové horáky |
| Norma | EN ISO 3821 (formerly EN 559) |
| Vnútorňa vrstva | NBR |
| Vnútorňa vložka | jedna výpletová vložka z textilu |
| Vonkajšia vrstva | syntetická guma |
| Farba | oranžová |
| Teplota min. | -20 °C |
| Teplota max. | 70 °C |
| Médiá | Bután Propán |



Výrobok

| Označenie | Vnútorňý Ø (mm) | Vonkajší Ø (mm) | Hrúbky steny (mm) | Prevádzkový tlak (bar) | Trhací tlak (bar) | Polomer ohybu min. (mm) | Dĺžka kladky (m) |
|--------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| PROPAN 6-3.5 | 6 | 13 | 3,5 | 20,0 | 60 | 65 | 100 |
| PROPAN 6-5 | 6 | 14 | 4,0 | 20,0 | 60 | 75 | 100 |
| PROPAN 9-3.5 | 9 | 16 | 3,5 | 20,0 | 60 | 85 | 100 |