

Vlastnosti

Oblasť použitia	všeobecné použitie pre vzduch, vodu atď.
Blok popisu	Tvrdosť: pribl. 77° Shore A šetrná k životnému prostrediu bez ťažkých kovov odolná voči oteru a starnutiu možnosť sterilizácie trvalá priehľadnosť veľmi pružná
Vnútoraná vrstva	Mäkčené PVC
Vnútoraná vložka	jedna výpletová vložka z textilu
Vonkajšia vrstva	Mäkčené PVC
Farba	modrá
Teplota min.	-5 °C
Teplota max.	60 °C
Médiá	Voda Vzduch



Výrobok

Označenie	Vnútorý Ø (mm)	Vonkajší Ø (mm)	Hrúbky steny (mm)	BD* pri 20°C (bar)	Polomer ohybu min. (mm)
PSG 06-3 BLAU	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 BLAU	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 09-3 BLAU	9,0	15,0	3,0	19	35
PSG 10-3 BLAU	10,0	16,0	3,0	17	40
PSG 13-3.5 BLAU	13,0	20,0	3,5	13	60
PSG 19-4 BLAU	19,0	27,0	4,0	12	100

BD = Prevádzkový tlak

Varianty produktu

PSG	Hadica z PVC s pletenou vložkou, číra
PSG GRUEN	Hadica PVC číra s pletenou vložkou, zelená
PSG ROT	Hadica PVC číra s pletenou vložkou, červená
PSG SCHWARZ	Hadica PVC číra s pletenou vložkou, čierny