

Vlastnosti

Oblasť použitia všeobecné použitie pre vzduch, vodu atď.

Blok popisu Tvrdosť: pribl. 77° Shore A
šetrná k životnému prostrediu bez ťažkých kovov
odolná voči oteru a starnutiu
možnosť sterilizácie
trvalá priehľadnosť
veľmi pružná

Vnútoraná vrstva Mäkčené PVC

Vnútoraná vložka jedna výpletová vložka z textilu


Vonkajšia vrstva Mäkčené PVC

Farba zelená

Teplota min. -5 °C

Teplota max. 60 °C

Médiá Voda
Vzduch



Výrobok

Označenie	Vnútoraný Ø (mm)	Vonkajší Ø (mm)	Hrúbky steny (mm)	BD* pri 20°C (bar)	Polomer ohybu min. (mm)
PSG 06-3 GRUEN	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 GRUEN	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 10-3 GRUEN	10,0	16,0	3,0	17	40
PSG 13-3.5 GRUEN	13,0	20,0	3,5	13	60

BD = Prevádzkový tlak

Varianty produktu

PSG	Hadica z PVC s pletenou vložkou, číra
PSG BLAU	Hadica PVC číra s pletenou vložkou, modrá
PSG ROT	Hadica PVC číra s pletenou vložkou, červená
PSG SCHWARZ	Hadica PVC číra s pletenou vložkou, čierny