


### Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	všeobecné použitie pre vzduch, vodu atď.
<b>Blok popisu</b>	Tvrdosť: pribl. 77° Shore A šetrná k životnému prostrediu bez ťažkých kovov odolná voči oteru a starnutiu možnosť sterilizácie trvalá priehľadnosť veľmi pružná
<b>Vnútoraná vrstva</b>	Mäkčené PVC
<b>Vnútoraná vložka</b>	jedna výpletová vložka z textilu
<b>Vonkajšia vrstva</b>	Mäkčené PVC
<b>Farba</b>	zelená
<b>Teplota min.</b>	-5 °C
<b>Teplota max.</b>	60 °C
<b>Médiá</b>	Voda Vzduch



### Výrobok

Označenie	Vnútorý Ø (mm)	Vonkajší Ø (mm)	Hrúbky steny (mm)	BD* pri 20°C (bar)	Polomer ohybu min. (mm)
PSG 06-3 GRUEN	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 GRUEN	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 10-3 GRUEN	10,0	16,0	3,0	17	40
PSG 13-3.5 GRUEN	13,0	20,0	3,5	13	60

BD = Prevádzkový tlak

### Varianty produktu

PSG	Hadica z PVC s pletenou vložkou, číra
PSG BLAU	Hadica PVC číra s pletenou vložkou, modrá
PSG ROT	Hadica PVC číra s pletenou vložkou, červená
PSG SCHWARZ	Hadica PVC číra s pletenou vložkou, čierny