

Vlastnosti

| | |
|-------------------------|--|
| Oblasť použitia | všeobecné použitie pre vzduch, vodu atď. |
| Blok popisu | Tvrdosť: pribl. 77° Shore A šetrná k životnému prostrediu bez ťažkých kovov odolná voči oteru a starnutiu možnosť sterilizácie trvalá priehľadnosť veľmi pružná |
| Vnútoraná vrstva | Mäkčené PVC |
| Vnútoraná vložka | jedna výpletová vložka z textilu |
| Vonkajšia vrstva | Mäkčené PVC |
| Farba | zelená |
| Teplota min. | -5 °C |
| Teplota max. | 60 °C |
| Médiá | Voda Vzduch |



Výrobok

| Označenie | Vnútoraný Ø (mm) | Vonkajší Ø (mm) | Hrúbky steny (mm) | BD* pri 20°C (bar) | Polomer ohybu min. (mm) |
|------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|
| PSG 06-3 GRUEN | 6,0 | 12,0 | 3,0 | 23 | 25 |
| PSG 08-3 GRUEN | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 22 | 30 |
| PSG 10-3 GRUEN | 10,0 | 16,0 | 3,0 | 17 | 40 |
| PSG 13-3.5 GRUEN | 13,0 | 20,0 | 3,5 | 13 | 60 |

BD = Prevádzkový tlak

Varianty produktu

| | |
|-------------|---|
| PSG | Hadica z PVC s pletenou vložkou, číra |
| PSG BLAU | Hadica PVC číra s pletenou vložkou, modrá |
| PSG ROT | Hadica PVC číra s pletenou vložkou, červená |
| PSG SCHWARZ | Hadica PVC číra s pletenou vložkou, čierny |