


Vlastnosti

Oblasť použitia	všeobecné použitie pre vzduch, vodu atď.
Blok popisu	Tvrdosť: pribl. 77° Shore A šetrná k životnému prostrediu bez ťažkých kovov odolná voči oteru a starnutiu možnosť sterilizácie trvalá priehľadnosť veľmi pružná
Vnútoraná vrstva	Mäkčené PVC
Vnútoraná vložka	jedna výpletová vložka z textilu
Vonkajšia vrstva	Mäkčené PVC
Farba	zelená
Teplota min.	-5 °C
Teplota max.	60 °C
Médiá	Voda Vzduch



Výrobok

Označenie	Vnútorý Ø (mm)	Vonkajší Ø (mm)	Hrúbky steny (mm)	BD* pri 20°C (bar)	Polomer ohybu min. (mm)
PSG 06-3 GRUEN	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 GRUEN	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 10-3 GRUEN	10,0	16,0	3,0	17	40
PSG 13-3.5 GRUEN	13,0	20,0	3,5	13	60

BD = Prevádzkový tlak

Varianty produktu

PSG	Hadica z PVC s pletenou vložkou, číra
PSG BLAU	Hadica PVC číra s pletenou vložkou, modrá
PSG ROT	Hadica PVC číra s pletenou vložkou, červená
PSG SCHWARZ	Hadica PVC číra s pletenou vložkou, čierny