


### Vlastnosti

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Oblasť použitia</b>  | všeobecné použitie pre vzduch, vodu atď.   |
| <b>Blok popisu</b>      | Tvrdosť: pribl. 77° Shore A<br>šetrná k životnému prostrediu bez ťažkých kovov<br>odolná voči oteru a starnutiu<br>možnosť sterilizácie<br>trvalá priehľadnosť<br>veľmi pružná |
| <b>Vnútorňá vrstva</b>  | Mäkčené PVC  |
| <b>Vnútorňá vložka</b>  | jedna výpletová vložka z textilu   |
| <b>Vonkajšia vrstva</b> | Mäkčené PVC  |
| <b>Farba</b>            | čierny   |
| <b>Teplota min.</b>     | -5 °C  |
| <b>Teplota max.</b>     | 60 °C  |
| <b>Médiá</b>            | Voda<br>Vzduch   |



### Výrobok

| Označenie          | Vnútorňý Ø<br>(mm) | Vonkajší Ø<br>(mm) | Hrúbky steny<br>(mm) | BD* pri 20°C<br>(bar) | Polomer ohybu min.<br>(mm) |
|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|
| PSG 06-3 SCHWARZ   | 6,0                | 12,0               | 3,0                  | 23,0                  | 25                         |
| PSG 09-3 SCHWARZ   | 9,0                | 15,0               | 3,0                  | 19,0                  | 35                         |
| PSG 10-3 SCHWARZ   | 10,0               | 16,0               | 3,0                  | 17,0                  | 40                         |
| PSG 13-3.5 SCHWARZ | 13,0               | 20,0               | 3,5                  | 13,0                  | 60                         |

BD = Prevádzkový tlak

### Varianty produktu

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>PSG</b>       | Hadica z PVC s pletenou vložkou, číra       |
| <b>PSG BLAU</b>  | Hadica PVC číra s pletenou vložkou, modrá   |
| <b>PSG GRUEN</b> | Hadica PVC číra s pletenou vložkou, zelená  |
| <b>PSG ROT</b>   | Hadica PVC číra s pletenou vložkou, červená |