

Vlastnosti

Oblasť použitia všeobecné použitie pre vzduch, vodu atď.

Blok popisu Tvrdosť: pribl. 77° Shore A
šetrná k životnému prostrediu bez ťažkých kovov
odolná voči oteru a starnutiu
možnosť sterilizácie
trvalá priehľadnosť
veľmi pružná

Vnútoraná vrstva Mäkčené PVC

Vnútoraná vložka jedna výpletová vložka z textilu


Vonkajšia vrstva Mäkčené PVC

Farba čierny

Teplota min. -5 °C

Teplota max. 60 °C

Médiá Voda
Vzduch



Výrobok

Označenie	Vnútorný Ø (mm)	Vonkajší Ø (mm)	Hrúbky steny (mm)	BD* pri 20°C (bar)	Polomer ohybu min. (mm)
PSG 06-3 SCHWARZ	6,0	12,0	3,0	23,0	25
PSG 09-3 SCHWARZ	9,0	15,0	3,0	19,0	35
PSG 10-3 SCHWARZ	10,0	16,0	3,0	17,0	40
PSG 13-3.5 SCHWARZ	13,0	20,0	3,5	13,0	60

BD = Prevádzkový tlak

Varianty produktu

PSG Hadica z PVC s pletenou vložkou, číra

PSG BLAU Hadica PVC číra s pletenou vložkou, modrá

PSG GRUEN Hadica PVC číra s pletenou vložkou, zelená

PSG ROT Hadica PVC číra s pletenou vložkou, červená