

# SI 100

## Palivová hadica s výpletom

### Vlastnosti

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Oblasť použitia</b>  | Nizkotlaková hadica pre palivové vedenia                      |
| <b>Norma</b>            | DIN EN ISO 6806   |
| <b>Vnútorňa vrstva</b>  | odoláva oleju, syntetická guma                                |
| <b>Vnútorňa vložka</b>  | jedna výpletová vložka z pozinkovaného oceľového drôtu        |
| <b>Vonkajšia vrstva</b> | žiadne  |
| <b>Farba</b>            | kovová  |
| <b>Teplota min.</b>     | -35 °C  |
| <b>Teplota max.</b>     | 80 °C   |
| <b>Médiá</b>            | Nafta<br>Ropa<br>Mazací olej<br>nevhodná pre motorové benzíny |



### Výrobok

| Označenie | DN* | Clo   | Rozmer | Vnútorňý Ø (mm) | Vonkajší Ø (mm) | Prevádzkový tlak (bar) | Skúšobný tlak (bar) | Trhací tlak (bar) | Polomer ohybu min. (mm) |
|-----------|-----|-------|--------|-----------------|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| SI 103    | 3   | 1/8"  | 2      | 4,5             | 9,5             | 20,0                   | 30                  | 60                | 25                      |
| SI 104    | 4   | 3/16" | 3      | 5,5             | 10,5            | 20,0                   | 30                  | 60                | 25                      |
| SI 106    | 6   | 1/4"  | 4      | 7,5             | 12,5            | 15,0                   | 25                  | 50                | 30                      |
| SI 108    | 8   | 5/16" | 5      | 9,0             | 14,0            | 15,0                   | 25                  | 50                | 40                      |
| SI 110    | 10  | 3/8"  | 6      | 11,5            | 18,0            | 15,0                   | 25                  | 50                | 45                      |
| SI 113    | 12  | 1/2"  | 8      | 14,5            | 22,0            | 15,0                   | 25                  | 50                | 50                      |
| SI 116    | 16  | 5/8"  | 10     | 17,0            | 25,0            | 15,0                   | 25                  | 50                | 70                      |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka