


SI 100

Palivová hadica s výpletom

Vlastnosti

Oblasť použitia	Nizkotlaková hadica pre palivové vedenia
Norma	DIN EN ISO 6806
Vnútorňa vrstva	odoláva oleju, syntetická guma
Vnútorňa vložka	jedna výpletová vložka z pozinkovaného oceľového drôtu
Vonkajšia vrstva	žiadne
Farba	kovová
Teplota min.	-35 °C
Teplota max.	80 °C
Médiá	Nafta Ropa Mazací olej nevhodná pre motorové benzíny



Výrobok

Označenie	DN*	Clo	Rozmer	Vnútorň Ø (mm)	Vonkajší Ø (mm)	Prevádzkový tlak (bar)	Skúšobný tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Polomer ohybu min. (mm)
SI 103	3	1/8"	2	4,5	9,5	20,0	30	60	25
SI 104	4	3/16"	3	5,5	10,5	20,0	30	60	25
SI 106	6	1/4"	4	7,5	12,5	15,0	25	50	30
SI 108	8	5/16"	5	9,0	14,0	15,0	25	50	40
SI 110	10	3/8"	6	11,5	18,0	15,0	25	50	45
SI 113	12	1/2"	8	14,5	22,0	15,0	25	50	50
SI 116	16	5/8"	10	17,0	25,0	15,0	25	50	70

DN = menovitý priemer, menovitá šírka