


# SI 200

Palivová hadica s výpletom

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Nízkotlaková hadica pre palivové vedenia
<b>Norma</b>	DIN 73379
<b>Vnútorňa vrstva</b>	odoláva oleju, syntetická guma
<b>Vnútorňa vložka</b>	jedna výpletová vložka z textilu
<b>Vonkajšia vrstva</b>	žiadne
<b>Farba</b>	čierny
<b>Teplota min.</b>	-35 °C
<b>Teplota max.</b>	80 °C
<b>Médiá</b>	Motorové benzíny Nafta Ropa Mazací olej



## Výrobok

Označenie	DN*	Clo	Rozmer	Vnútorň Ø (mm)	Vonkajší Ø (mm)	Prevádzkový tlak (bar)	Skúšobný tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Polomer ohybu min. (mm)
SI 202	2	3/32"	1	3,2	7,0	20,0	30	60	20
SI 203	3	1/8"	2	4,5	9,5	20,0	30	60	25
SI 204	4	3/16"	3	5,5	10,5	20,0	30	60	25
SI 206	6	1/4"	4	7,5	12,5	15,0	25	50	30
SI 208	8	5/16"	5	9,5	15,0	15,0	25	50	40
SI 210	10	3/8"	6	11,5	17,0	15,0	25	50	45
SI 213	12	1/2"	8	15,0	22,0	12,0	20	40	50
SI 216	16	5/8"	10	18,0	26,0	12,0	20	38	70

DN = menovitý priemer, menovitá šírka