


# SI 200

## Palivová hadica s výpletom

### Vlastnosti

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Oblasť použitia</b>  | Nizkotlaková hadica pre palivové vedenia         |
| <b>Norma</b>            | DIN 73379  |
| <b>Vnútorňa vrstva</b>  | odoláva oleju, syntetická guma                   |
| <b>Vnútorňa vložka</b>  | jedna výpletová vložka z textilu                 |
| <b>Vonkajšia vrstva</b> | žiadne   |
| <b>Farba</b>            | čierny   |
| <b>Teplota min.</b>     | -35 °C   |
| <b>Teplota max.</b>     | 80 °C  |
| <b>Médiá</b>            | Motorové benzíny<br>Nafta<br>Ropa<br>Mazací olej |



### Výrobok

| Označenie | DN* | Clo   | Rozmer | Vnútorňý Ø (mm) | Vonkajší Ø (mm) | Prevádzkový tlak (bar) | Skúšobný tlak (bar) | Trhací tlak (bar) | Polomer ohybu min. (mm) |
|-----------|-----|-------|--------|-----------------|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| SI 202    | 2   | 3/32" | 1      | 3,2             | 7,0             | 20,0                   | 30                  | 60                | 20                      |
| SI 203    | 3   | 1/8"  | 2      | 4,5             | 9,5             | 20,0                   | 30                  | 60                | 25                      |
| SI 204    | 4   | 3/16" | 3      | 5,5             | 10,5            | 20,0                   | 30                  | 60                | 25                      |
| SI 206    | 6   | 1/4"  | 4      | 7,5             | 12,5            | 15,0                   | 25                  | 50                | 30                      |
| SI 208    | 8   | 5/16" | 5      | 9,5             | 15,0            | 15,0                   | 25                  | 50                | 40                      |
| SI 210    | 10  | 3/8"  | 6      | 11,5            | 17,0            | 15,0                   | 25                  | 50                | 45                      |
| SI 213    | 12  | 1/2"  | 8      | 15,0            | 22,0            | 12,0                   | 20                  | 40                | 50                      |
| SI 216    | 16  | 5/8"  | 10     | 18,0            | 26,0            | 12,0                   | 20                  | 38                | 70                      |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka