


Vlastnosti

| | |
|------------------|--|
| Oblasť použitia | Tankovacia hadica |
| Blok popisu | antistatická vnútorná a vonkajšia guma |
| Norma | EN 1360 |
| Vnútorná vrstva | NBR |
| Vnútorná vložka | jedna výpletová vložka z textilu |
| Vonkajšia vrstva | NBR |
| Farba | čierny |
| Teplota min. | -25 °C |
| Teplota max. | 55 °C |
| Médiá | Produkty z minerálnych olejov s max. podielom aromatických uhľovodíkov do 60 % |



Výrobok

| Označenie | Vnútorný Ø (mm) | Vonkajší Ø (mm) | Prevádzkový tlak (bar) | Trhací tlak (bar) | Polomer ohybu min. (mm) | Dĺžka kladky (m) |
|-----------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| ZSS OW 20 | 19,0 | 31 | 16,0 | 48 | 95 | 40 |
| ZSS OW 25 | 25,4 | 38 | 16,0 | 48 | 152 | 40 |

Príslušenstvo

| | |
|--------|------------------------------------|
| TWA AR | Závitová armatúra pre hadicu ZSSOW |
|--------|------------------------------------|