

PHD 100

Objímka k nalisovaniu pre pletené hadice

HANSA FLEX

Vlastnosti

Druh uchytienia	Objímka pre strhnutie
vhodné pre	1SN (HD 100, HD 100T, HF 100, HW 100) 1SC (KP 100 KP) 2SC (KP 200, KP 200PRO, KP 200S)
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak



Poznámka

Usporiadanie objímky závisí od typu hadice.

Výrobok

Označenie	DN*	Rozmer	Clo	D1 (mm)	D3 (mm)	LF (mm)
PHD 104	5	3	3/16"	17	8,5	26,0
PHD 106	6	4	1/4"	20	10,9	31,0
PHD 108	8	5	5/16"	21	12,8	31,0
PHD 110	10	6	3/8"	24	14,0	31,0
PHD 113	12	8	1/2"	28	18,3	35,0
PHD 116	16	10	5/8"	31	21,6	36,0
PHD 120	19	12	3/4"	35	24,8	42,5
PHD 125	25	16	1"	42	30,5	50,5
PHD 132	31	20	1.1/4"	52	37,7	59,0
PHD 140	38	24	1.1/2"	58	44,2	63,0
PHD 150	51	32	2"	71	57,2	70,0

DN = menovitý priemer, menovitá šírka