FBSS

Hadica odolná voči teplu, sklené vlákna, silikón

Vlastnosti

Oblasť použitia	Zlievarne, oceliarne, sklárske hute, lodenice, atď.
Norma	IEC 60684-1 and 60684-2
Farba	hnedá
Teplota min.	-60 °C
Teplota max.	250 °C
Materiál	Glass silk fabric coated with colourless silicone lacquer



Popis

Poskytuje vynikajúcu ochranu proti pôsobeniu tečúcich a striekajúcich kovov.

Dodatočné informácie

Dobrá odolnosť voči UV žiareniu, ozónu, kyslíku a tepelným rázom, vynikajúca odolnosť proti starnutí v horúcom prostredí.

Výrobok

Označenie	Vnútorný Ø (mm)	Vonkajší Ø (mm)	Hrúbky steny (mm)
FBSS 015	15	16,2	0,6
FBSS 018	18	18,4	0,7
FBSS 020	20	21,4	0,7
FBSS 025	25	26,4	0,7
FBSS 030	30	31,4	0,7
FBSS 035	35	36,4	0,7
FBSS 040	40	41,6	0,8
FBSS 042	42	43,6	0,8
FBSS 045	45	46,6	0,8
FBSS 050	50	51,6	0,8

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.