

### Vlastnosti

|               |   |
|---------------|---|
| Vlastnosti    | Nehorľavá a nesamozhášavá, zodpovedá DIN VDE 0278 |
| Farba         | čierny  |
| Teplota min.  | -55 °C  |
| Teplota max.  | 110 °C  |
| Rozsah teplôt | Teplota zmršťovania min. 110 °C                   |
| Materiál      | sieťovaný, modifikovaný polyolefín                |



### Popis

Univerzálna použiteľná zmršťovacia hadica odolná voči plameňu s vrstvou lepidla na vnútornej strane pre lepšie spojenie.

### Dodatočné informácie

Poskytuje prídavnú ochranu pred poveternostnými vplyvmi (napr. armatúry k nalisovaniu v prostredí s morskou vodou) alebo slúži k spojovaniu káblov.

### Výrobok

| Označenie | Vnútorý Ø (mm) | Hrúbky steny (mm) | min. Ø zmrštenia (mm) | Pomer zmrštenia |
|-----------|----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| SSTK 2006 | 20             | 2                 | 6,0                   | do 3,5:1        |
| SSTK 3010 | 30             | 2                 | 10,0                  | do 3,5:1        |
| SSTK 4012 | 40             | 2                 | 12,0                  | do 3,5:1        |
| SSTK 5018 | 54             | 2                 | 18,0                  | do 3,5:1        |