

# STOP ROV

Upevnenie Stopflex pre fittingovú nákrutku

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

**Oblasť použitia** Ochrana osôb pred šľahajúcou hadicou.

**Materiál** Oceľ



## Popis

Oceľové lano s vysokou pevnosťou v ťahu s namontovanými okami a hákmi.

## Pokyny pre objednanie

Vhodnú objímku STOP-FS objednajme prosím zvlášť.

## Dodatočné informácie

Oceľové lano sa ukotví vhodnou objímku STOP-FS na hadici, ako aj na pevnom bode. Tým sa zabráňuje šľahaniu hadice.

## Výrobok

| Označenie          | Upevňovací otvor<br>(mm) | Dĺžka<br>(mm) | Otvor<br>(mm) |
|--------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| STOP ROV 145 L 300 | 14,5                     | 300           | 6,4           |
| STOP ROV 170 L 300 | 17,0                     | 300           | 6,4           |
| STOP ROV 185 L 300 | 18,5                     | 300           | 6,4           |
| STOP ROV 205 L 300 | 20,5                     | 300           | 6,4           |
| STOP ROV 225 L 300 | 22,5                     | 300           | 6,4           |
| STOP ROV 245 L 300 | 24,5                     | 300           | 6,4           |
| STOP ROV 265 L 300 | 26,5                     | 300           | 6,4           |
| STOP ROV 305 L 300 | 30,5                     | 300           | 6,4           |
| STOP ROV 340 L 450 | 34,0                     | 450           | 8,4           |
| STOP ROV 365 L 450 | 36,5                     | 450           | 8,4           |
| STOP ROV 425 L 450 | 42,5                     | 450           | 8,4           |
| STOP ROV 455 L 450 | 45,5                     | 450           | 8,4           |
| STOP ROV 490 L 450 | 49,0                     | 450           | 8,4           |
| STOP ROV 525 L 450 | 52,5                     | 450           | 8,4           |
| STOP ROV 600 L 450 | 60,0                     | 450           | 8,4           |