STOP SAE

Upevnenia Stopflex príruba a iné

Vlastnosti

Oblasť použitia	Ochrana osôb pred šľahajúcou hadicou.
Materiál	Oceľ



Poznámka

Pri montáži príruby musí byť skrutka o 4 mm dlhšia.

Popis

Oceľové lano s vysokou pevnosťou v ťahu s namontovanými okami a hákmi.
Oceľové lano sa ukotví vhodnou objímkou STOP-FS na hadici, ako aj na pevnom bode. Tým sa zabraňuje šľahaniu hadice.

Pokyny pre objednanie

Vhodnú objímku STOP-FS objednajte prosím zvlášť.

Výrobok

Označenie	Upevňovací otvor (mm)	Dĺžka (mm)	Otvor (mm)
STOP SAE 085 L 300	8,5	300	6,4
STOP SAE 105 L 300	10,5	300	6,4
STOP SAE 105 L 450	10,5	450	8,4
STOP SAE 125 L 450	12,5	450	8,4
STOP SAE 130 L 450	13,0	450	8,4
STOP SAE 145 L 450	14,5	450	8,4
STOP SAE 165 L 450	16,5	450	8,4
STOP SAE 205 L 450	20,5	450	8,4

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.