

# STOP SAE

Upevnenia Stopflex prírub a iné

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

**Oblasť použitia** Ochrana osôb pred šľahajúcou hadicou.

**Materiál** Oceľ



## Poznámka

Pri montáži príruby musí byť skrutka o 4 mm dlhšia.

## Popis

Oceľové lano s vysokou pevnosťou v ťahu s namontovanými okami a hákmi.

Oceľové lano sa ukotví vhodnou objímkou STOP-FS na hadici, ako aj na pevnom bode. Tým sa zabráňuje šľahaniu hadice.

## Pokyny pre objednanie

Vhodnú objímku STOP-FS objednajte prosím zvlášť.

## Výrobok

| Označenie          | Upevňovací otvor (mm) | Dĺžka (mm) | Otvor (mm) |
|--------------------|-----------------------|------------|------------|
| STOP SAE 085 L 300 | 8,5                   | 300        | 6,4        |
| STOP SAE 105 L 300 | 10,5                  | 300        | 6,4        |
| STOP SAE 105 L 450 | 10,5                  | 450        | 8,4        |
| STOP SAE 125 L 450 | 12,5                  | 450        | 8,4        |
| STOP SAE 130 L 450 | 13,0                  | 450        | 8,4        |
| STOP SAE 145 L 450 | 14,5                  | 450        | 8,4        |
| STOP SAE 165 L 450 | 16,5                  | 450        | 8,4        |
| STOP SAE 205 L 450 | 20,5                  | 450        | 8,4        |