

# STOP SAE

Upevnenia Stopflex prírub a iné

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

**Oblasť použitia** Ochrana osôb pred šľahajúcou hadicou.

**Materiál** Oceľ



## Poznámka

Pri montáži prírub musí byť skrutka o 4 mm dlhšia.

## Popis

Oceľové lano s vysokou pevnosťou v ťahu s namontovanými okami a hákmi.

Oceľové lano sa ukotví vhodnou objímkou STOP-FS na hadici, ako aj na pevnom bode. Tým sa zabráňuje šľahanu hadice.

## Pokyny pre objednanie

Vhodnú objímku STOP-FS objednajte prosím zvlášť.

## Výrobok

Označenie	Upevňovací otvor (mm)	Dĺžka (mm)	Otvor (mm)
STOP SAE 085 L 300	8,5	300	6,4
STOP SAE 105 L 300	10,5	300	6,4
STOP SAE 105 L 450	10,5	450	8,4
STOP SAE 125 L 450	12,5	450	8,4
STOP SAE 130 L 450	13,0	450	8,4
STOP SAE 145 L 450	14,5	450	8,4
STOP SAE 165 L 450	16,5	450	8,4
STOP SAE 205 L 450	20,5	450	8,4