# AKF HL / AKF HS

Odtrhávacia spojka, pevná polovica

HANSA-FLEX

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Oblasť použitia** | Výroba vozidiel |
| **Prípojka 1** | metrický vonkajší závit valcový |
| **Tvar tesnenia 1** | Vnútorný kužeľ 24° |
| **Zvyškový tlak:** | Je možné pripojenie pod zvyškovým tlakom |
| **Teplota minerálneho oleja min.** | -40 °C |
| **Teplota minerálneho oleja max.** | 100 °C |
| **Materiál** | Spojka z ocele, teleso z ocele, od DN12 z temperovanej liatiny. |
| **Povrchová ochrana** | galvanický povlak |



## Popis

Odtrhávacie spojky sa automaticky rozpoja pri príliš veľkom ťahovom zaťažení a zabraňujú tak utrhnutiu hadicových vedení.

## Dodatočné informácie

Piestik s plochým tesnením zaisťuje malé straty únikom oleja príp. vniknutie vzduchu pri pripojovaní.
Vďaka robustnej konštrukcii je vhodná pre ťažké podmienky použitia.

## Výrobok

| Označenie | DN* | Konštrukčný rad | pre vonkajší Ø rúrky (mm) | Pripojovací závit | Veľkosť | Závit spojky | Prevádzkový tlak (bar) | BD* neskr. (bar) | SF skr.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AKF 08 HL 1** | 8 | D | 10 | M 16x1,5 | 1 | Rd. 32 x 3 | 315,0 | 250 | 4,0 |
| **AKF 10 HL 1** | 10 | D | 12 | M 18x1,5 | 1 | Rd. 32 x 3 | 315,0 | 250 | 4,0 |
| **AKF 13 HL 3** | 12 | D | 15 | M 22x1,5 | 3 | Rd. 48 x 3 | 315,0 | 250 | 4,0 |
| **AKF 16 HL 3** | 16 | D | 18 | M 26x1,5 | 3 | Rd. 48 x 3 | 315,0 | 250 | 4,0 |
| **AKF 20 HL 5** | 19 | D | 22 | M 30x2 | 5 | Rd. 60 x 3 | 160,0 | 160 | 4,0 |
| | | | | | | | | | |
| **AKF 06 HS 1** | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | 1 | Rd. 32 x 3 | 315,0 | 250 | 4,0 |
| **AKF 08 HS 1** | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | 1 | Rd. 32 x 3 | 315,0 | 250 | 4,0 |
| **AKF 10 HS 1** | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | 1 | Rd. 32 x 3 | 315,0 | 250 | 4,0 |
| **AKF 13 HS 3** | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | 3 | Rd. 48 x 3 | 315,0 | 250 | 4,0 |
| **AKF 16 HS 3** | 16 | S | 20 | M 30x2 | 3 | Rd. 48 x 3 | 315,0 | 250 | 4,0 |
| **AKF 20 HS 5** | 19 | S | 25 | M 36x2 | 5 | Rd. 60 x 3 | 160,0 | 160 | 4,0 |
| **AKF 25 HS 5** | 25 | S | 30 | M 42x2 | 5 | Rd. 60 x 3 | 160,0 | 160 | 4,0 |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – BD nesp. = Prevádzkový tlak, nespojený – SF spoj. = Koeficient bezpečnosti spojený

## Príslušenstvo

| | |
|---|---|
| **AKF ZUB GEHAEUSE** | Teleso ochrany proti prachu |

## Náhradné diely

| | |
|---|---|
| **AKF ZUB HUELSE** | Pružné puzdro pre odtrhávaciu spojku |
| **AKF ZUB FEDER** | Pružina pre odtrhávaciu spojku |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*