AKM HL ME

Odtrhávacia spojka, hrdlo

Vlastnosti

Oblasť použitia	Výroba vozidiel Meiller
Prípojka 1	metrický vonkajší závit valcový
Tvar tesnenia 1	Vnútorný kužeľ 24°
Rozsah dodávky	s ochranou proti prachu
Rozsah teplôt	minerálneho oleja -30° C až 100° C rastlinného oleja -15° C až 80° C
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak



Popis

Odtrhávacie spojky sa automaticky rozpoja pri príliš veľkom ťahovom zaťažení a zabraňujú tak utrhnutiu hadicových vedení.

Výrobok

Označenie	DN*	Konštrukčný rad	pre vonkajší Ø rúrky (mm)	Pripojovací závit	Predĺžený závit	S1	S2	Veľkosť	Prevádzkový tlak (bar)	SF*
AKM 13 HL 3 ME	12	D	15	M 22x1,5	M 38 x 1,5	30	46	3	250,0	4,0

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF = Koeficient bezpečnosti

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.