# AKM HL ME

Odtrhávacia spojka, hrdlo

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Oblasť použitia** | Výroba vozidiel Meiller |
| **Prípojka 1** | metrický vonkajší závit valcový |
| **Tvar tesnenia 1** | Vnútorný kužeľ 24° |
| **Rozsah dodávky** | s ochranou proti prachu |
| **Rozsah teplôt** | minerálneho oleja -30° C až 100° C<br>rastlinného oleja -15° C až 80° C |
| **Materiál** | Oceľ |
| **Povrchová ochrana** | galvanický povlak |



## Popis

Odtrhávacie spojky sa automaticky rozpoja pri príliš veľkom ťahovom zaťažení a zabraňujú tak utrhnutiu hadicových vedení.

## Výrobok

| Označenie | DN* | Konštrukčný rad | pre vonkajší Ø rúrky (mm) | Pripojovací závit | Predĺžený závit | S1 | S2 | Veľkosť | Prevádzkový tlak (bar) | SF* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AKM 13 HL 3 ME** | 12 | D | 15 | M 22x1,5 | M 38 x 1,5 | 30 | 46 | 3 | 250,0 | 4,0 |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF = Koeficient bezpečnosti

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*