

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|--|
| Oblasť použitia | Všeobecné použitie napr. v priemysle, pri stavebných strojoch, v poľnohospodárskej technike atď. |
| Prípojka 1 | Vonkajší závit UN/UNF |
| Tvar tesnenia 1 | Vonkajší kužeľ 74° |
| Zvyškový tlak: | Je možné pripojenie pod zvyškovým tlakom |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |



Popis

Závitové spojky sú dimenzované pre vysoké tlaky a tlakové rázy. Odporúčame kombinovať len spojky toho istého výrobcu.

Dodatočné informácie

Pri správnej montáži závitové puzdro celkom zakryje brzdíaci krúžok. Samopoistný závit zabraňuje nežiaducemu uvoľneniu pôsobením vibrácií. Vďaka robustnej konštrukcii je vhodná pre ťažké podmienky použitia.

Výrobok

| Označenie | Veľkosť | DN* | Prípojovací závit | Závit spojky | Prevádzkový tlak (bar) | Teplota minerálneho oleja min. (°C) | Teplota minerálneho oleja max. (°C) | SF skr.* |
|-------------|---------|-----|-------------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| SKF 10 HJ 2 | 2 | 10 | UNF 9/16" -18 | Rd. 28 x 2 | 350,0 | -25 | 100 | 4 |
| SKF 13 HJ 2 | 2 | 12 | UNF 3/4" -16 | Rd. 28 x 2 | 350,0 | -25 | 100 | 4 |

BD = Prevádzkový tlak – SF spoj. = Koefficient bezpečnosti spojený

Príslušenstvo

| | |
|--------------------|------------------------------|
| SKF ZUBS | Ochrana proti prachu pre SKF |
| SKF ZUBS AL | Uzatváracie veko |

Náhradné diely

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| SKF BREMSRING | Brzdíaci krúžok pre závitovú spojku |
| SKF STUETZRING | Oporný krúžok pre SKF |
| SKF ORING | O-krúžok pre SKF |