

### Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Všeobecné použitie napr. v priemysle, pri stavebných strojoch, v poľnohospodárskej technike atď.
<b>Prípojka 1</b>	Vonkajší závit UN/UNF
<b>Tvar tesnenia 1</b>	Vonkajší kužeľ 74°
<b>Zvyškový tlak:</b>	Je možné pripojenie pod zvyškovým tlakom
<b>Materiál</b>	Oceľ
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanický povlak



### Popis

Závitové spojky sú dimenzované pre vysoké tlaky a tlakové rázy. Odporúčame kombinovať len spojky toho istého výrobcu.

### Dodatočné informácie

Pri správnej montáži závitové puzdro celkom zakryje brzdiaci krúžok. Samopoistný závit zabraňuje nežiaducemu uvoľneniu pôsobením vibrácií. Vďaka robustnej konštrukcii je vhodná pre ťažké podmienky použitia.

### Výrobok

Označenie	Veľkosť	DN*	Prípojovací závit	Závit spojky	Prevádzkový tlak (bar)	Teplota minerálneho oleja min. (°C)	Teplota minerálneho oleja max. (°C)	SF skr.*
SKF 10 HJ 2	2	10	UNF 9/16" -18	Rd. 28 x 2	350,0	-25	100	4
SKF 13 HJ 2	2	12	UNF 3/4" -16	Rd. 28 x 2	350,0	-25	100	4

BD = Prevádzkový tlak – SF spoj. = Koefficient bezpečnosti spojený

### Príslušenstvo

<b>SKF ZUBS</b>	Ochrana proti prachu pre SKF
<b>SKF ZUBS AL</b>	Uzatváracie veko

### Náhradné diely

<b>SKF BREMSRING</b>	Brzdiaci krúžok pre závitovú spojku
<b>SKF STUETZRING</b>	Oporný krúžok pre SKF
<b>SKF ORING</b>	O-krúžok pre SKF