

Vlastnosti

Oblasť použitia	Priemyselné stavby a výroba vozidiel
Konštrukcia	Snap-títe séria 78
Prípojka 1	Vnútorňý závit NPT
Tvar tesnenia 1	tesniaci závit
Zvyškový tlak:	Je možné pripojenie pod zvyškovým tlakom
Materiál	Mosadz



Popis

Závitové spojky sú dimenzované pre vysoké tlaky a tlakové rázy.

Dodatočné informácie

Vďaka robustnej konštrukcii je vhodná pre ťažké podmienky použitia.

Výrobok

Označenie	DN*	Pripojovací závit	Prevádzkový tlak (bar)	Teplota minerálneho oleja min. (°C)	Teplota minerálneho oleja max. (°C)	SF skr.*
SKF 20 IN F SN78	19	NPT 3/4" -14	207,0	-40	90	2
SKF 25 IN F SN78	25	NPT 1" -11,5	207,0	-40	90	2
SKF 32 IN F SN78	31	NPT 1.1/4" -11,5	190,0	-40	90	2

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koefficient bezpečnosti spojený

Príslušenstvo

SKF ZUBS F SN78 Ochrana proti prachu pre SKF..SN 78