

SKF IN F SN78

Závitová spojka, pevná polovica

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|------------------------|--|
| Oblasť použitia | Priemyselné stavby a výroba vozidiel |
| Konštrukcia | Snap-títe séria 78 |
| Prípojka 1 | Vnútorňý závit NPT |
| Tvar tesnenia 1 | tesniaci závit |
| Zvyškový tlak: | Je možné pripojenie pod zvyškovým tlakom |
| Materiál | Mosadz |



Popis

Závitové spojky sú dimenzované pre vysoké tlaky a tlakové rázy.

Dodatočné informácie

Vďaka robustnej konštrukcii je vhodná pre ťažké podmienky použitia.

Výrobok

| Označenie | DN* | Pripojovací závit | Prevádzkový tlak (bar) | Teplota minerálneho oleja min. (°C) | Teplota minerálneho oleja max. (°C) | SF skr.* |
|------------------|-----|-------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| SKF 20 IN F SN78 | 19 | NPT 3/4" -14 | 207,0 | -40 | 90 | 2 |
| SKF 25 IN F SN78 | 25 | NPT 1" -11,5 | 207,0 | -40 | 90 | 2 |
| SKF 32 IN F SN78 | 31 | NPT 1.1/4" -11,5 | 190,0 | -40 | 90 | 2 |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koefficient bezpečnosti spojený

Príslušenstvo

SKF ZUBS F SN78 Ochrana proti prachu pre SKF..SN 78