

# SKF IN F SN78

Závitová spojka, pevná polovica

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Priemyselné stavby a výroba vozidiel
<b>Konštrukcia</b>	Snap-títe séria 78
<b>Prípojka 1</b>	Vnútorný závit NPT
<b>Tvar tesnenia 1</b>	tesniaci závit
<b>Zvyškový tlak:</b>	Je možné pripojenie pod zvyškovým tlakom
<b>Materiál</b>	Mosadz



## Popis

Závitové spojky sú dimenzované pre vysoké tlaky a tlakové rázy.

## Dodatočné informácie

Vďaka robustnej konštrukcii je vhodná pre ťažké podmienky použitia.

## Výrobok

Označenie	DN*	Pripojovací závit	Prevádzkový tlak (bar)	Teplota minerálneho oleja min. (°C)	Teplota minerálneho oleja max. (°C)	SF skr.*
SKF 20 IN F SN78	19	NPT 3/4" -14	207,0	-40	90	2
SKF 25 IN F SN78	25	NPT 1" -11,5	207,0	-40	90	2
SKF 32 IN F SN78	31	NPT 1.1/4" -11,5	190,0	-40	90	2

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koefficient bezpečnosti spojený

## Príslušenstvo

**SKF ZUBS F SN78** Ochrana proti prachu pre SKF..SN 78