

### Vlastnosti

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Oblasť použitia</b>           | Všeobecné použitie napr. v priemysle, pri stavebných strojoch, v poľnohospodárskej technike atď. |
| <b>Prípojka 1</b>                | Vnútorný závit NPT   |
| <b>Tvar tesnenia 1</b>           | tesniaci závit   |
| <b>Zvyškový tlak:</b>            | Je možné pripojenie pod zvyškovým tlakom   |
| <b>kompatibilný s</b>            | Pioneer  |
| <b>Doplnková charakteristika</b> | s guľovým ventilom   |
| <b>Materiál</b>                  | Vysoko odolná špeciálna oceľ   |
| <b>Povrchová ochrana</b>         | pozinkované, bielo chromované  |



### Popis

Závitové spojky sú dimenzované pre vysoké tlaky a tlakové rázy.

### Pokyny pre objednanie

Iné hodnoty tlaku a teploty na vyžiadanie.

### Dodatočné informácie

Vďaka robustnej konštrukcii je vhodná pre ťažké podmienky použitia.

### Výrobok

| Označenie       | Veľkosť | DN* | Pripojovací závit | Prevádzkový tlak (bar) | SF skr.* | Teplota minerálneho oleja min. (°C) | Teplota minerálneho oleja max. (°C) |
|-----------------|---------|-----|-------------------|------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| SKF 06 IN SP    | 1       | 6   | NPT 1/4" -18      | 700,0                  | 3        | -25                                 | 125                                 |
| SKF 10 IN 06 SP | 2       | 10  | NPT 1/4" -18      | 700,0                  | 3        | -25                                 | 125                                 |
| SKF 10 IN SP    | 2       | 10  | NPT 3/8" -18      | 700,0                  | 3        | -30                                 | 80                                  |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koefficient bezpečnosti spojený

### Príslušenstvo

**SKF ZUBS SP** Ochrana proti prachu pre SKF..SP