

### Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Všeobecné použitie napr. v priemysle, pri stavebných strojoch, v poľnohospodárskej technike atď.
<b>Prípojka 1</b>	Vnútorný závit NPT
<b>Tvar tesnenia 1</b>	tesniaci závit
<b>Zvyškový tlak:</b>	Je možné pripojenie pod zvyškovým tlakom
<b>kompatibilný s</b>	Pioneer
<b>Doplnková charakteristika</b>	s guľovým ventilom
<b>Materiál</b>	Vysoko odolná špeciálna oceľ
<b>Povrchová ochrana</b>	pozinkované, bielo chromované



### Popis

Závitové spojky sú dimenzované pre vysoké tlaky a tlakové rázy.

### Pokyny pre objednanie

Iné hodnoty tlaku a teploty na vyžiadanie.

### Dodatočné informácie

Vďaka robustnej konštrukcii je vhodná pre ťažké podmienky použitia.

### Výrobok

Označenie	Veľkosť	DN*	Pripojovací závit	Prevádzkový tlak (bar)	SF skr.*	Teplota minerálneho oleja min. (°C)	Teplota minerálneho oleja max. (°C)
SKF 06 IN SP	1	6	NPT 1/4" -18	700,0	3	-25	125
SKF 10 IN 06 SP	2	10	NPT 1/4" -18	700,0	3	-25	125
SKF 10 IN SP	2	10	NPT 3/8" -18	700,0	3	-30	80

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koefficient bezpečnosti spojený

### Príslušenstvo

**SKF ZUBS SP** Ochrana proti prachu pre SKF..SP