

Vlastnosti

Oblasť použitia	Všeobecné použitie napr. v priemysle, pri stavebných strojoch, v poľnohospodárskej technike atď.
Prípojka 1	Vnútorý závit NPT
Tvar tesnenia 1	tesniaci závit
Zvyškový tlak:	Je možné pripojenie pod zvyškovým tlakom
kompatibilný s	Pioneer
Doplnková charakteristika	s guľovým ventilom
Materiál	Vysoko odolná špeciálna oceľ
Povrchová ochrana	pozinkované, bielo chromované



Popis

Závitové spojky sú dimenzované pre vysoké tlaky a tlakové rázy.

Pokyny pre objednanie

Iné hodnoty tlaku a teploty na vyžiadanie.

Dodatočné informácie

Vďaka robustnej konštrukcii je vhodná pre ťažké podmienky použitia.

Výrobok

Označenie	Veľkosť	DN*	Pripojovací závit	Prevádzkový tlak (bar)	SF skr.*	Teplota minerálneho oleja min. (°C)	Teplota minerálneho oleja max. (°C)
SKF 06 IN SP	1	6	NPT 1/4" -18	700,0	3	-25	125
SKF 10 IN 06 SP	2	10	NPT 1/4" -18	700,0	3	-25	125
SKF 10 IN SP	2	10	NPT 3/8" -18	700,0	3	-30	80

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koefficient bezpečnosti spojený

Príslušenstvo

SKF ZUBS SP Ochrana proti prachu pre SKF..SP