# SKF IN SP

Závitová spojka, pevná polovica

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Oblasť použitia** | Všeobecné použitie napr. v priemysle, pri stavebných strojoch, v poľnohospodárskej technike atď. |
| **Prípojka 1** | Vnútorný závit NPT |
| **Tvar tesnenia 1** | tesniaci závit |
| **Zvyškový tlak:** | Je možné pripojenie pod zvyškovým tlakom |
| **kompatibilný s** | Pioneer |
| **Doplnková charakteristika** | s guľovým ventilom |
| **Materiál** | Vysoko odolná špeciálna oceľ |
| **Povrchová ochrana** | pozinkované, bielo chromované |



## Popis

Závitové spojky sú dimenzované pre vysoké tlaky a tlakové rázy.

## Pokyny pre objednanie

Iné hodnoty tlaku a teploty na vyžiadanie.

## Dodatočné informácie

Vďaka robustnej konštrukcii je vhodná pre ťažké podmienky použitia.

## Výrobok

| Označenie | Veľkosť | DN* | Pripojovací závit | Prevádzkový tlak (bar) | SF skr.* | Teplota minerálneho oleja min. (°C) | Teplota minerálneho oleja max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKF 06 IN SP** | 1 | 6 | NPT 1/4" -18 | 700,0 | 3 | -25 | 125 |
| **SKF 10 IN 06 SP** | 2 | 10 | NPT 1/4" -18 | 700,0 | 3 | -25 | 125 |
| **SKF 10 IN SP** | 2 | 10 | NPT 3/8" -18 | 700,0 | 3 | -30 | 80 |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koeficient bezpečnosti spojený

## Príslušenstvo

| | |
|---|---|
| **SKF ZUBS SP** | Ochrana proti prachu pre SKF..SP |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*