

### Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Všeobecné použitie napr. v priemysle, pri stavebných strojoch, v poľnohospodárskej technike atď.
<b>Prípojka 1</b>	Vnútorný závit NPT
<b>Tvar tesnenia 1</b>	tesniaci závit
<b>Zvyškový tlak:</b>	Je možné pripojenie pod zvyškovým tlakom
<b>kompatibilný s</b>	Pioneer
<b>Doplnková charakteristika</b>	s kužeľovým ventilom
<b>Materiál</b>	Oceľ
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanický povlak



### Popis

Závitové spojky sú dimenzované pre vysoké tlaky a tlakové rázy.

### Dodatočné informácie

Pri správnej montáži závitové puzdro celkom zakryje brzdiaci krúžok. Vďaka robustnej konštrukcii je vhodná pre ťažké podmienky použitia.

### Výrobok

Označenie	Veľkosť	DN*	Pripojovací závit	Prevádzkový tlak	SF skr.*	Teplota minerálneho oleja min.	Teplota minerálneho oleja max.
				(bar)		(°C)	(°C)
<b>SKF 06 IN SP KE</b>	1	6	NPT 1/4" -18	1050,0	3	-25	125
<b>SKF 10 IN SP KE</b>	2	10	NPT 3/8" -18	1000,0	3	-25	125

SF spoj. = Koefficient bezpečnosti spojený – DN = menovitý priemer, menovitá šírka