

# SKF IR F SN78

Závitová spojka, pevná polovica

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Priemyselné stavby a výroba vozidiel
<b>Konštrukcia</b>	Snap-títe séria 78
<b>Prípojka 1</b>	Vnútorňý závit BSP, valcový
<b>Tvar tesnenia 1</b>	pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a príp. tvarom E
<b>Zvyškový tlak:</b>	Je možné pripojenie pod zvyškovým tlakom
<b>Materiál</b>	Mosadz



## Popis

Závitové spojky sú dimenzované pre vysoké tlaky a tlakové rázy.

## Dodatočné informácie

Vďaka robustnej konštrukcii je vhodná pre ťažké podmienky použitia.

## Výrobok

Označenie	DN*	Pripojovací závit	Prevádzkový tlak (bar)	Teplota minerálneho oleja min. (°C)	Teplota minerálneho oleja max. (°C)	SF skr.*
SKF 20 IR F SN78	19	G 3/4" -14	207,0	-40	90	2
SKF 32 IR F SN78	31	G 1.1/4" -11	190,0	-40	90	2

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koefficient bezpečnosti spojený

## Príslušenstvo

**SKF ZUBS F SN78** Ochrana proti prachu pre SKF..SN 78