

### Vlastnosti

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Oblasť použitia</b> | Priemyselné stavby a výroba vozidiel                     |
| <b>Konštrukcia</b>     | Snap-títe séria 78                                       |
| <b>Prípojka 1</b>      | Vnútorňý závit BSP, valcový                              |
| <b>Tvar tesnenia 1</b> | pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a príp. tvarom E |
| <b>Zvyškový tlak:</b>  | Je možné pripojenie pod zvyškovým tlakom                 |
| <b>Materiál</b>        | Mosadz   |



### Popis

Závitové spojky sú dimenzované pre vysoké tlaky a tlakové rázy.

### Dodatočné informácie

Vďaka robustnej konštrukcii je vhodná pre ťažké podmienky použitia.

### Výrobok

| Označenie        | DN* | Pripojovací závit | Prevádzkový tlak (bar) | Teplota minerálneho oleja min. (°C) | Teplota minerálneho oleja max. (°C) | SF skr.* |
|------------------|-----|-------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| SKF 20 IR F SN78 | 19  | G 3/4" -14        | 207,0                  | -40                                 | 90                                  | 2        |
| SKF 32 IR F SN78 | 31  | G 1.1/4" -11      | 190,0                  | -40                                 | 90                                  | 2        |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koefficient bezpečnosti spojený

### Príslušenstvo

**SKF ZUBS F SN78** Ochrana proti prachu pre SKF..SN 78