

### Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Hydraulické kladivá, baranidlá atď.
<b>Prípojka 1</b>	Vnútorňý závit BSP, valcový
<b>Tvar tesnenia 1</b>	pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a príp. tvarom E
<b>Materiál</b>	Oceľ
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanický povlak



### Popis

Táto spojka je konštruovaná špeciálne pre najťažšie aplikácie a odoláva silným vibráciám a tlakom. Pri opotrebení je možné vnútorné diely vymeniť (možnosť opravy).

### Výrobok

Označenie	DN*	Prípojovací závit	SW (mm)	Závit spojky	Prevádzkový tlak (bar)	Teplota minerálneho oleja min. (°C)	Teplota minerálneho oleja max. (°C)	SF skr.*
SKF 10 IR RO	10	G 3/8" -19	22	Rd. 36x3	500,0	-30	120	4
SKF 13 IR RO	12	G 1/2" -14	26	Rd. 40x3	450,0	-30	120	4
SKF 20 IR RO	19	G 3/4" -14	30	Rd. 45x3	400,0	-30	120	4
SKF 25 IR RO	25	G 1" -11	40	Rd. 58x4	350,0	-30	120	4
SKF 32 IR RO	31	G 1.1/4" -11	48	Rd. 65x5	320,0	-30	120	4
SKF 40 IR RO	38	G 1.1/2" -11	55	Rd. 75x5	300,0	-30	120	4
SKF 50 IR RO	51	G 2" -11	76	Rd. 108 x 5	250,0	-30	120	4

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koefficient bezpečnosti spojený – SW = Šírka kľúča

### Príslušenstvo

SKF ZUBS 08 RO	Ochrana proti prachu pre SKF..RO
SK ZUB 01 RO	Privarovací držiak pre spojku RO

### Náhradné diely

SK ZUB 14 RO	Seegerova poistka pre spojku RO
SK ZUB 13 RO	Uzatváracia pružina pre spojku RO
SK ZUB 12 RO	Tesniaci kužel pre spojku RO
SK ZUB 15 RO	Závitový krúžok pre spojku RO
SKF ZUB 10 RO	O-krúžok pre SKF...RO
SKF ZUB 11 RO	Oporný krúžok pre SKF...RO
SK ZUB 04 RO	Súprava nástrojov (3dielna) pre spojku RO