# SKF IR SN75

Závitová spojka, pevná polovica

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Oblasť použitia** | zámorská oblasť, naftové polia, nástroje atď. |
| **Konštrukcia** | Snap-tite séria 75 |
| **Prípojka 1** | Vnútorný závit BSP, valcový |
| **Tvar tesnenia 1** | pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a príp. tvarom E |
| **Zvyškový tlak:** | Je možné pripojenie pod zvyškovým tlakom |
| **Materiál** | Oceľ |
| **Povrchová ochrana** | galvanický povlak |



## Popis

Závitové spojky sú dimenzované pre vysoké tlaky a tlakové rázy.

## Dodatočné informácie

Vďaka robustnej konštrukcii je vhodná pre ťažké podmienky použitia.

## Výrobok

| Označenie | DN* | Pripojovací závit | Závit spojky | Prevádzkový tlak (bar) | SF skr.* | Teplota minerálneho oleja min. (°C) | Teplota minerálneho oleja max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKF 20 IR SN75** | 19 | G 3/4" -14 | | 345,0 | 4 | -40 | 90 |
| **SKF 25 IR SN75** | 25 | G 1" -11 | | 345,0 | 4 | -40 | 90 |
| **SKF 32 IR SN75** | 31 | G 1.1/4" -11 | | 345,0 | 3 | -40 | 90 |
| **SKF 40 IR SN75** | 38 | G 1.1/2" -11 | | 345,0 | 3 | -40 | 90 |
| **SKF 50 IR SN75** | 51 | G 2" -11 | | 345,0 | 3 | -40 | 90 |
| **SKF 75 IR SN75** | 76 | G 3" -11 | | 207,0 | 2 | -40 | 90 |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koeficient bezpečnosti spojený

## Príslušenstvo

| | |
|---|---|
| **SKF ZUBS SN75** | Ochrana proti prachu pre SKF..SN 75 |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*