

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|--|
| Oblasť použitia | Všeobecné použitie napr. v priemysle, pri stavebných strojoch, v poľnohospodárskej technike atď. |
| Prípojka 1 | Príruba SAE 6000 PSI |
| Tvar tesnenia 1 | s plochým tesnením s O-krúžkom SF |
| Zvyškový tlak: | Je možné pripojenie pod zvyškovým tlakom |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |



Popis

Závitové spojky sú dimenzované pre vysoké tlaky a tlakové rázy.

Dodatočné informácie

Samopoistný závit zabraňuje nežiaducemu uvoľneniu pôsobením vibrácií.

Pri správnej montáži závitové puzdro celkom zakryje brzdíaci krúžok.

Vďaka robustnej konštrukcii je vhodná pre ťažké podmienky použitia.

Výrobok

| Označenie | Veľkosť | DN* | Veľkosť príruby | Závit spojky | Prevádzkový tlak (bar) | Teplota minerálneho oleja min. (°C) | Teplota minerálneho oleja max. (°C) | SF skr.* | Teplota rastlinného oleja min. (°C) | Teplota rastlinného oleja max. (°C) |
|--------------|---------|-----|-----------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| SKF 20 SF6 5 | 5 | 19 | 3/4" | Rd. 48 x 3 | 300,0 | -30 | 100 | 4 | -15 | 80 |
| SKF 25 SF6 5 | 5 | 25 | 1" | Rd. 48 x 3 | 300,0 | -30 | 100 | 4 | -15 | 80 |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koefficient bezpečnosti spojený

Príslušenstvo

| | |
|-------------|------------------------------|
| SKF ZUBS AL | Uzatváracie veko |
| SKF ZUBS | Ochrana proti prachu pre SKF |

Náhradné diely

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| SKF BREMSRING | Brzdíaci krúžok pre závitovú spojku |
| SKF ORING | O-krúžok pre SKF |
| SKF STUETZRING | Oporný krúžok pre SKF |