

Vlastnosti

Oblasť použitia	Všeobecné použitie napr. v priemysle, pri stavebných strojoch, v poľnohospodárskej technike atď.
Prípojka 1	Príruba SAE 6000 PSI
Tvar tesnenia 1	s plochým tesnením s O-krúžkom SF
Zvyškový tlak:	Je možné pripojenie pod zvyškovým tlakom
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak



Popis

Závitové spojky sú dimenzované pre vysoké tlaky a tlakové rázy.

Dodatočné informácie

Samopoistný závit zabraňuje nežiaducemu uvoľneniu pôsobením vibrácií.
Pri správnej montáži závitové puzdro celkom zakryje brzdiaci krúžok.
Vďaka robustnej konštrukcii je vhodná pre ťažké podmienky použitia.

Výrobok

Označenie	Veľkosť	DN*	Veľkosť príruby	Závit spojky	Prevádzkový tlak (bar)	Teplota minerálneho oleja min. (°C)	Teplota minerálneho oleja max. (°C)	SF skr.*	Teplota rastlinného oleja min. (°C)	Teplota rastlinného oleja max. (°C)
SKF 20 SF6 5	5	19	3/4"	Rd. 48 x 3	300,0	-30	100	4	-15	80
SKF 25 SF6 5	5	25	1"	Rd. 48 x 3	300,0	-30	100	4	-15	80

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koefficient bezpečnosti spojený

Príslušenstvo

SKF ZUBS AL	Uzatváracie veko
SKF ZUBS	Ochrana proti prachu pre SKF

Náhradné diely

SKF BREMSRING	Brzdiaci krúžok pre závitovú spojku
SKF ORING	O-krúžok pre SKF
SKF STUETZRING	Oporný krúžok pre SKF