

Vlastnosti

| | |
|-------------------|--|
| Oblasť použitia | Výroba vozidiel |
| Prípojka 1 | Vnútorý závit BSP, valcový |
| Tvar tesnenia 1 | pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a príp. tvarom E |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |



Popis

Závitové spojky sú dimenzované pre vysoké tlaky a tlakové rázy.

Pripojiteľné pri jednostrannom zvyškovom tlaku do 100 bar a pri obojstrannom zvyškovom tlaku do 50 bar.

Pokyny pre objednanie

Iné hodnoty tlaku a teploty na vyžiadanie.

Dodatočné informácie

Vďaka robustnej konštrukcii je vhodná pre ťažké podmienky použitia.

Výrobok

| Označenie | DN* | Pripojovací závit | Závit spojky | Prevádzkový tlak (bar) | Teplota minerálneho oleja min. (°C) | Teplota minerálneho oleja max. (°C) | SF skr.* |
|--------------|-----|-------------------|--------------|---------------------------|--|--|----------|
| SKFS 20 IR E | 19 | G 3/4" -14 | Rd. 44 x 2,5 | 250,0 | -25 | 100 | 3 |
| SKFS 25 IR E | 25 | G 1" -11 | Rd. 54 x 2,5 | 230,0 | -25 | 100 | 3 |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koefficient bezpečnosti spojený

Príslušenstvo

SKF ZUBS E Ochrana proti prachu pre SKF..E