

# SKL HN SP KE

Závitová spojka, voľná polovica

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Všeobecné použitie napr. v priemysle, pri stavebných strojoch, v poľnohospodárskej technike atď.
<b>Prípojka 1</b>	Vonkajší závit NPT
<b>Tvar tesnenia 1</b>	tesniaci závit
<b>Zvyškový tlak:</b>	Je možné pripojenie pod zvyškovým tlakom
<b>kompatibilný s</b>	Pioneer
<b>Doplnková charakteristika</b>	s kužeľovým ventilom
<b>Materiál</b>	Oceľ
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanický povlak



## Popis

Závitové spojky sú dimenzované pre vysoké tlaky a tlakové rázy.

## Dodatočné informácie

Vďaka robustnej konštrukcii je vhodná pre ťažké podmienky použitia.

## Výrobok

Označenie	DN*	Pripojovací závit	Prevádzkový tlak (bar)	Teplota minerálneho oleja min. (°C)	Teplota minerálneho oleja max. (°C)	SF skr.*
SKL 06 HN SP KE	6	NPT 1/4" -18	1050,0	-25	125	3
SKL 10 HN SP KE	10	NPT 3/8" -18	1000,0	-25	125	3

BD = Prevádzkový tlak – SF spoj. = Koefficient bezpečnosti spojený

## Príslušenstvo

SKF ZUBS SP Ochrana proti prachu pre SKF..SP