SKL HN SP KE

Závitová spojka, voľná polovica

Vlastnosti

Oblasť použitia	Všeobecné použitie napr. v priemysle, pri stavebných strojoch, v poľnohospodárskej technike atď.
Prípojka 1	Vonkajší závit NPT
Tvar tesnenia 1	tesniaci závit
Zvyškový tlak:	Je možné pripojenie pod zvyškovým tlakom
kompatibilný s	Pioneer
Doplnková charakteristika	s kužeľovým ventilom
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak



Popis

Závitové spojky sú dimenzované pre vysoké tlaky a tlakové rázy.

Dodatočné informácie

Vďaka robustnej konštrukcii je vhodná pre ťažké podmienky použitia.

Výrobok

Označenie	DN*	Pripojovací závit	Prevádzkový tlak (bar)	Teplota minerálneho oleja min. (°C)	Teplota minerálneho oleja max. (°C)	SF skr.*
SKL 06 HN SP KE	6	NPT 1/4" -18	1050,0	-25	125	3
SKL 10 HN SP KE	10	NPT 3/8" -18	1000,0	-25	125	3

BD = Prevádzkový tlak – SF spoj. = Koeficient bezpečnosti spojený

Príslušenstvo

SKF ZUBS SP	Ochrana proti prachu pre SKF..SP