# SKL IM AE

Závitová spojka, voľná polovica

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Oblasť použitia** | Všeobecné použitie napr. v priemysle, pri stavebných strojoch, v poľnohospodárskej technike atď. |
| **Prípojka 1** | metrický vnútorný závit valcový |
| **Tvar tesnenia 1** | pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a príp. tvarom E |
| **Zvyškový tlak:** | Je možné pripojenie pod zvyškovým tlakom |
| **kompatibilný s** | Aeroquip |
| **Materiál** | Oceľ |
| **Povrchová ochrana** | galvanický povlak |



## Popis

Závitové spojky sú dimenzované pre vysoké tlaky a tlakové rázy.

## Pokyny pre objednanie

Iné hodnoty tlaku a teploty na vyžiadanie.

## Dodatočné informácie

Vďaka robustnej konštrukcii je vhodná pre ťažké podmienky použitia.

## Výrobok

| Označenie | DN* | Pripojovací závit | Závit spojky | Prevádzkový tlak (bar) | Teplota minerálneho oleja min. (°C) | Teplota minerálneho oleja max. (°C) | SF skr.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKL 13 IM AE** | 12 | M 22x1,5 | Rd. 35 x 2 | 350,0 | -30 | 100 | 4 |
| **SKL 16 IM AE** | 16 | M 26x1,5 | Rd. 42 x 2 | 350,0 | -30 | 100 | - |
| **SKL 20 IM AE** | 19 | M 30x1,5 | Rd. 54 x 3 | 350,0 | -30 | 100 | 4 |
| **SKL 25 IM AE** | 25 | M 38x1,5 | Rd. 64 x 3 | 350,0 | -40 | 150 | - |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koeficient bezpečnosti spojený

## Príslušenstvo

| | |
|---|---|
| **SKL ZUBS AE** | Ochrana proti prachu pre SKL..AE |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*